



LE NUMÉRIQUE CHANGE LE BÂTIMENT

/ PRODUITS /

DOVIT SMART HOME

Écrans tactiles muraux

Do.Touch est une ligne d'écrans tactiles muraux avec une interface de gestion unique et intuitive.

Ils intègrent toutes les fonctions de la solution domotique Dovit, telles que la gestion des alarmes, les caméras, la vidéophonie et toutes les autres fonctions domotiques classiques (l'éclairage, la température, les stores, etc.). DO-M-TOUCH-10-WA est un écran 10" avec interface graphique Dovit, qui intègre un client SIP VoIP avec un système mains-libres pour les fonctions vidéo et interphone.

Sa façade en verre trempé noir avec effet miroir mesure seulement 4 mm d'épaisseur. Fonctionne en 12-24Vdc. Boîtier de montage encastré 243 x 330 x 8mm. Connexion sur DO. Net via IP (vitesse 1Gbit/s). www.dovit.com



AGI ROBUR

Tournevis à cliquet avec embouts

Le tournevis SilentGear avec mécanisme à cliquet réversible lisse et silencieux, doté d'un système de stockage innovant et pratique pour 12 embouts intégrés dans la poignée est un produit unique en son genre. Il possède le plus petit angle de jeu de tous les mécanismes à cliquet, permettant un travail de précision dans les espaces confinés. Le système de fixation aimanté au néodyme des embouts est rapide et sûr. La poignée ergonomique bimatière intègre un magasin verrouillé à ouverture rapide avec un stockage facilement accessible pour 12 embouts de 25 mm : PH 1-2-3, PZ 1-2, Torx 10-15-20-25, plats 3-4-5-5. Code AGI : 412110

www.agi-robur.com



CITEL

Parafoudres pour réseaux Ethernet catégorie 6A & POE++

Ces parafoudres pour POE sont désormais compatibles POE++ (alimenté jusqu'à 2A). L'application d'un schéma universel permet d'éviter la sélection POE A/POE B. Ils sont qualifiés avec la vitesse de transmission maximale et la catégorie de câblage utilisée pour ces réseaux : 10 Gigabit Ethernet et catégorie 6A (bien entendu, ils sont applicables aux réseaux Ethernet de catégories inférieures). La version CRMJ8-POE-C6A

s'installe en extérieur grâce à son indice de protection IP66. Connecteurs RJ45 blindés - Montage sur châssis ou rail DIN - Boîtier métal application extérieure : IP66 (version CRMJ8). www.citel.fr



FLUKE

Enregistreurs de qualité d'énergie triphasée

Les Fluke 1736 et 1738 sont équipés de fonctionnalités exclusives permettant de faire des études rapides, faciles et complètes. Ils peuvent enregistrer simultanément les événements de tension tels que les creux, les pics et les interruptions. Ils mesurent sur les trois phases ainsi que le neutre, avec 4 sondes de courant souples incluses. Ces enregistreurs sont compatibles Fluke Connect®, permettant ainsi de consulter et partager les données locales de l'appareil sur l'application mobile ou le logiciel pour ordinateur. Ils capturent les creux de courant, les surintensités et les courants d'appel. Autocorrection du câblage. www.fluke.com/fr-fr



SCHNEIDER ELECTRIC

Bornes pour la charge de véhicule électrique pour propriétés privées

Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur, cette offre robuste et résistante aux intempéries peut être utilisée dans des environnements difficiles : garage de copropriété, parking d'entreprise, hôtel... La Wallbox EVlink type 2 est composée de Wallbox Standard et de Wallbox Plus, cette dernière disposant de fonctionnalités complémentaires : protection intégrée contre les défauts différentiels en CC, d'une liaison TIC avec les compteurs électroniques monophasés en France, pour ajuster automatiquement et à tout instant le courant maximal de charge en fonction du courant disponible dans la maison. www.se.com



HELLERMANNNTYTON

Gaines tressées pour le blindage électrique des câbles

La gaine série HEGTB est composée d'un tuyau en PVC recouvert d'une tresse en cuivre étamé. Cette structure permet d'éviter toute déformation et une insertion plus facile des câbles, elle évite également les pincements ou les ruptures, même courbée à 90°. La gaine souple s'adapte à la forme donnée par les câbles, elle est proposée en plusieurs diamètres, de 3 à 20 mm, et présente une capacité d'extension d'environ deux pour un. Elle convient

donc particulièrement aux applications en mouvement dans des espaces restreints. Sa couverture minimale est de 95 % afin d'éviter les interférences. -40 °C à +155 °C.



**GRIFFON****Colle professionnelle EPDM MAX**

Sans solvants, cette colle rend étanches tous les EPDM européens fixés sur une grande variété de matériaux comme le bois, le métal, le béton, la pierre et la mousse isolante rigide. Ce produit d'une efficacité exceptionnelle sert également à réparer les déchirures sur l'EPDM, et à rendre étanches les jonctions entre l'EPDM et d'autres supports. Elle fixe les membranes EPDM sur de nombreux supports en leur conférant une étanchéité hors pair. Résistante à l'eau, à l'humidité et aux intempéries, l'EPDM MAX Griffon peut aussi être très utile lors de travaux de réparation.

www.griffonfrance.fr**LEDVANCE****Lampe LED à capteur Surface Circular**

Ces lampes d'intérieur fonctionnent avec un capteur et permettent un réglage encore plus personnalisé de la détection de mouvement (zone de détection allant jusqu'à 8 m et 110°), mais aussi une commutation crépusculaire ou la détection de la lumière du jour (valeur seuil : 25 lx) et des temps d'arrêt (de 5 secondes à 10 minutes). Fixée au mur ou au plafond, elle offre un rendement lumineux élevé jusqu'à 80 lm/W, un flux lumineux jusqu'à 1920 lm et un angle de rayonnement de 120°. Par rapport aux lampes fluorescentes compactes classiques, la consommation énergétique peut être réduite jusqu'à 55 %. Blanc chaud de 3000 ou 4000 K. www.ledvance.fr

EAS SOLUTIONS**Plafonnier encastré LED à faible luminance**

BAKU est un encastré LED conçu pour un éclairage sur mesure, sans éblouissement et très économe en énergie. Il offre un éclairage performant à faible luminance (UGR<19) pour un meilleur confort visuel. Son efficacité lumineuse est de 103 lm/W, avec un flux lumineux de 3100 lm en 4000 K (blanc neutre). Disponible en plusieurs puissances (20 W et 30 W) et températures de couleur (blanc chaud et blanc neutre), il possède un corps en polycarbonate et un réflecteur en métal poli avec Darklight. Son angle de faisceau est de 55° et sa durée de vie de 50000 heures. Il fonctionne en on/off ou sur variateur, protocole DALI inclus et est garanti 5 ans. www.eas-solutions.fr

LUMILEDS**Baladeuse Philips EcoPro61 Slim**

D'un design ultra-compact pour éclairer les espaces étroits, la nouvelle lampe de travail Philips EcoPro61 Slim est équipée de trois modes d'éclairage et d'une batterie longue durée. Avec son design et sa lumière vive, c'est un accessoire indispensable pour éclairer les espaces difficiles d'accès. Grâce à sa conception ultra-compacte (tête de 1,6 cm de large) et son module d'éclairage rotatif à 270°, la baladeuse LED Philips EcoPro61 Slim s'insère dans des espaces extrêmement étroits et balaye les angles morts. En complément, le mode Boost offre une puissante lumière de 500 lumens, idéale pour éclairer les moindres détails. www.lumileds.com

**MELJAC****Prises de courant multiples et multifonctions**

Sur une seule et même plaque, combinez les différentes fonctions (courant, USB, RJ...). En laiton, avec 26 finitions au choix, les modèles de la marque s'adaptent aux demandes des clients en fonction de leur installation électrique. Pour un rendu visuel impeccable et un gain de place, Meljac offre une large palette de solutions permettant de regrouper plusieurs mécanismes sur une

seule plaque. Fonctions combinables : courant, RJ45, haut-parleur, Embase F, HDMI, USB, TV-FM-SAT... Les bords sont chanfreinés ou droits, avec ou sans vis apparentes, épaisseur 3 mm. Différents formats (80x80, 115x80, 142x80, 205x80, 267x80...). www.meljac.com

**MILWAUKEE****Sac technique**

Tout-terrain, le sac technique Packout™ est un véritable « couteau suisse », parfait pour le rangement des outils de taille moyenne (une scie sauteuse, par exemple). Compact, il n'en reste pas moins ultra-pratique avec ses 58 poches, dont une spécifique pour ranger un ordinateur. Sa poche latérale rigide accueille des lunettes ou un téléphone en toute sécurité. Il est conçu dans un matériau 1 680 deniers résistant aux déchirures et ses parois latérales sont renforcées. Il est équipé d'une bandoulière rembourrée ajustable et de deux poignées latérales pour faciliter le transport des outils et autres accessoires. Tous les éléments se clipsent les uns aux autres. fr.milwaukeetool.eu

